



**Caractéristiques Ledvance Downlight LED Surface IP65 Aluminium Noir 45W 4725lm 60D - 830 Blanc Chaud | IP65**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 247081                                  |
| EAN                          | 4058075769359                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 BK |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                  |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 105                            |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                                 |
| UGR                  | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique   | PC (Polycarbonate)                    |
| Référence Article    | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Surface   |
| Place nécessaire (mm)          | 250   |
| Indice de Protection           | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40   |
| Matériaux                      | Aluminium   |
| Couleur du Luminaire           | Noir  |
| Couleur du boîtier             | Noir  |
| Connexion du Luminaire         | Terminal, 3-Pole (L, N, PE)                             |
| Gamme                          | DOWNLIGHT SURFACE IP65                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 125 |
| Diamètre (mm) | 250 |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**